



## TEKNİK ÖZELLİKLER / Technical Specifications

Tip / Type	MTL - 1560H
Çalışma Kapasitesi / Working Capacity	* 800 - 1200 adet/saat - cycle / hours
Kağıt Boru Ölçüleri / Paper Tube Dimensions	** Çap / Diameter: Q32 - Q150 mm ; Boy / Length: max.600 mm
Etiket Hızı / Label Speed	47 m/dk - m/min
Kontrol Sistemi / Control System	PLC
Kontrol Ekranı / Control Panel	Dokunmatik ekran / Touch screen
Min. Hava Basıncı/ Min. Air pressure	6 bar
Toplam Güç / Total Power	3 kWh

\* Ürün özelliğine ve kullanımına bağlı olarak değişiklik göstermektedir / It varies according to the product feature and usage

\*\* Kağıt silindirik kutu ambalaj borularına göre belirlenmiştir. / It is determined according to the paper cylinder box packaging pipes.



## GENEL ÖZELLİKLER / General Specifications

- Sıcak tutkal kullanımı için tasarlanmıştır. / It is designed for hot glue use.
- Kağıt boru, cam, plastik şişe, konserve kutusu vs. etiketlemeye uygundur. / Suitable for labelling paper tube, glass, plastic cans, bottle etc.
- Step motor kontrollüdür. / It is stepper motor controlled.
- Yarı otomatik ürün ve etiket beslemelidir. / Automatic tube and label feeding.
- Etiket ayırma sistemi vakumludur. / Label separation system is vacuum.
- Dokunmatik ekrana sahip ve PLC kontrollüdür. / It has a touch screen and is PLC controlled.
- Ekrandan ölçü girerek makineyi ürünün çapına göre otomatik konumlandırma imkanı vardır ve aynı zamanda reçete oluşturup kayıt etme imkanı sunmaktadır. / It is possible to position the machine according to the tube diameter by entering the measurement from the screen, and it also provides the opportunity to create and save a recipe.
- Tüm hareketlerin senkronizasyonunu ayarlayabilme imkanı / Possibility to adjust the synchronization of all functions
- Düşük bakım maliyeti / Low maintenance cost
- Ergonomik kullanım / Ergonomic use